

RK-630

4U 上架式工业机箱，支持 ATX工业主板

特点

- 符合EIA RS-310C 19"上架式安装标准
- 支持 ATX 工业主板
- 3个 5.25", 1个 3.5", 和1个超薄DVD前置驱动器槽位, 1个内部3.5" 或 2.5" 驱动器槽位
- 驱动器槽位采用抗冲击和抗震动设计
- 2个USB 2.0 接口, 位于前部机箱门内
- 可更换且易于清洁的风扇滤网
- 支持PS2 ATX 和迷你冗余电源



规格

规格

尺寸

430 mm x 176 mm x 467.4 mm

驱动器槽位

3个 5.25", 1个 3.5", 和1个超薄DVD前置驱动器槽位, 1个内部3.5" 或 2.5" 驱动器槽位

结构

重型钢材

颜色

银色

散热风扇

1个 120 mm x 120 mm x 25 mm 滚珠轴承风扇和可选的 80 mm x 80 mm x 25mm 风扇 (进风)

前面板

前面板带锁, 2个USB 2.0接口

LED: HDD 活动, 系统电源和2个用户可自定义的LED 系统复位开关和ATX电源开关

电源

PS2 ATX 和迷你冗余电源

包装尺寸

570 mm x 313 mm x 603 mm

重量

净重: 9.5 kg

毛重: 12.3 kg

环境参数

工作温度: 0℃至 +40℃

存储温度: -20℃至+60℃

相对湿度: 40℃@ 90% RH 非冷凝

机械布局



认证

CE & FCC Class B

EN 55032/24

EN 61000-6-2/4

订购指南

• RK-630

颜色: 银色

4U上架式工业机箱, 支持 ATX工业主板

电源选项

组		PS2 工业 AC 电源										AC 电压 输入范围	认证
产品名称	电源 (典型值)	最大 DC 输出电流											
		+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-930XA- ATX12	300 W	16 A	19 A	17 A	17 A	-	-	0.5 A	0.3 A	3 A	通用	UL/CB/TUV/ CE/FCC/CCC	
APS-946XA- EPS12	460 W	20 A	24 A	16 A	16 A	-	-	0.5 A	0.3 A	3 A	通用	UL/CB/TUV/ CE/FCC/CCC	
APS-960XA-EPS12	600 W	25 A	25 A	16 A	16 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A	4 A	通用	UL/CB/TUV/ CE/FCC/CCC	
APS-946XA-mini redundant	460 W	25 A	25 A	30 A	-	-	-	0.8 A	-	2 A	通用	UL/CB/TUV/ CE/FCC/CCC	

尺寸

